



Unidad exterior aire acondicionado multisplit 2x1 Fujitsu AOY40MI-KB

Serie MULTISPLIT R32  
Código: 3NGF7088  
Modelo: AOY40MI-KB  
Marca: FUJITSU  
Ref. fabricante: AOYG14KBTA2

¿QUIERES VER EL PRECIO Y MÁS INFORMACIÓN?

SOY CLIENTE

NO SOY CLIENTE

Este producto sustituye a [3NGF8277](#)

Unidad exterior aire acondicionado multisplit 2x1 Fujitsu AOY40MI-KB

Esta gama de multisplit Fujitsu utiliza el refrigerante R32, mucho más compacto que otros gases, ahorrando hasta un -30% en la carga del equipo.

\*Los componentes de las máquinas con gas R32 no son compatibles con las máquinas con gas R410.

| Unidades exteriores                                              |        |                  | ▼                         |
|------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------------|
| Sistema multisplit                                               |        | 2x1              |                           |
| Potencia frigorífica                                             | kcal/h | 3440 (1204-3956) |                           |
|                                                                  | W      | 4000 (1400-4600) |                           |
| Potencia calorífica                                              | kcal/h | 3784 (946-4730)  |                           |
|                                                                  | W      | 4400 (1100-5500) |                           |
| Consumo eléctrico Frío / Calor                                   |        | kW               | 0,97 / 1,20 / 0,95 / 1,65 |
| Coeficiente energético EER / COP                                 |        | 4,12 / 4,63      |                           |
| Coeficiente energético SEER / SCOP                               |        | 8,70 / 4,70      |                           |
| Clase energética Frío / Calor                                    |        | A+++ / A++       |                           |
| Alimentación eléctrica                                           |        | V / nº / Hz      | 230 / 1 / 50              |
| Intensidad absorbida Frío / Calor                                |        | A                | 4,7 / 4,7                 |
| Intensidad máx. funcionamiento Ud. Ext. frigorífica / calorífica |        | A                | 10,9 / 10,9               |
| Cable de alimentación                                            |        | nº x s           | -                         |
| Cable de interconexión                                           |        | nº x s           | -                         |
| Caudal de aire                                                   |        | m³/h             | 1670                      |
| Rango de funcionamiento Frío / Calor                             |        | ºC               | -10 / 46 / -15 / 24       |
| Presión sonora                                                   |        | dB (A)           | 47                        |
| Diámetro tubería - Líquido / Gas                                 |        | 1/4 / 3/8        |                           |
| Distancia máxima permitida Total / Vertical                      |        | m                | 30 / 15                   |
| Refrigerante                                                     |        | Tipo             | R32                       |
| Distancia precarga                                               |        | m                | 20                        |
| Carga refrigerante                                               |        | Kg (CO2eq-T)     | 0,9 (0,57)                |
| Carga adicional                                                  |        | gr/m             | -                         |
| Dimensiones Alto / Ancho / Fondo                                 |        | mm               | 542 / 799 / 290           |
| Peso neto                                                        |        | Kg               | 33                        |