

Clasificación energética calefacción sin/con Connect*	 A /  A
Clasificación energética ACS**	 XXL  A
Capacidad térmica máx. / mín. calefacción (Hs)	30,7 / 6 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60° C	30 / 5,8 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30° C	32,6 / 6,4 kW
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi)	34,8 / 6 kW
Potencia térmica máx. / mín. sanitario	34 / 5,5 kW
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 80-60° C (Hi)	97,7 / 97,2%
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 50-30° C (Hi)	106,2 / 107,1%
Rendimiento 30%	109,4%
Presión gas alimentación G20	20 mbar
Caudal gas máx. / mín. G20	3,68 / 0,63 m³/h
CO ₂ máx. / mín. G20	9,2 ± 0,8%
Presión gas alimentación G31	37 mbar
Caudal gas máx. / mín. G31	2,7 / 0,47 kg/h
CO ₂ máx. / mín. G31	10 ± 0,8%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción	3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95° C
Contenido agua calefacción	4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción	10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción	0,8 bar
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔT ⁴ 25 / 30° C	19,5 / 16,2 l/min
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación	IPX4D / 230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica absorbida	99 W
Peso en vacío	31 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 320 mm