SPLIT AIRZEN

MONOSPLIT | 2,6 kW | 3,2 kW | 4,9 kW | 6,0 kW



NOVEDAD 2025

A++ / A+++

Self Clean | Tarjetero On/Off | Silencioso | Wi-Fi | I Feel



YR - HE 2



- La tecnología **Self Clean** congela la superficie del evaporador en contacto con la humedad del aire y elimina el polvo durante el proceso de descongelación.
- El **mando a distancia tiene un sensor incorporado** que mide la temperatura de la habitación y regula la temperatura de acuerdo con las necesidades de los usuarios, para un confort absoluto.
- Tarjetero On/Off
- Unidades **silenciosas**, comfort absoluto

MODELO	UNIDAD INTERIOR		AZ09QHW-IN	AZ12QHW-IN	AZ18QHW-IN	AZ24QHW-IN
	UNIDAD EXTERIOR		AZ09QHW-OUT	AZ12QHW-OUT	AZ18QHW-OUT	AZ24QHW-OUT
Datos de rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	2,6 (0,8-3,1)	3,2 (0,8-3,5)	4,9 (1,3-5,5)	6,0 (1,3-7,4)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	2,8 (0,8-3,3)	3,6 (0,8-3,9)	4,9 (1,3-5,5)	6,3 (1,4-7,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	1,0 (0,3-1,2)	1,2 (0,3-1,5)	1,9 (0,4-2,1)	1,8 (0,4-2,2)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	0,8 (0,3-1,2)	1,0 (0,3-1,5)	1,4(0,4-2,1)	1,6(0,6-2,3)
Eficiencia energética	EER	W/W	2,6	2,5	2,5	3,23
	COP	W/W	3,3	3,4	3,5	3,71
REFRIGERACIÓN Pdesign	35°C	kW	2,6	3,2	4,9	6,2
CALEFACCIÓN Pdesign	-10°C	kW	1,9	2,5	3,6	4,6
Eficiencia energética	SEER	W/W	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,7 (A++)
	SCOP	W/W	5,50 (A+++)	5,60 (A+++)	5,40 (A+++)	5,40 (A+++)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	149	184	281	324
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	665	875	1260	1610
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
		Posición	exterior	exterior	exterior	exterior
Unidad interior						
Volumen de aire tratado		m³/h	500	550	810	1100
Potencia sonora - REFRIGERACIÓN		dB	56	59	60	64
Potencia sonora - CALEFACCIÓN		dB	56	59	60	64
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB (A)	38/33/27/19	39/35/31/20	44/41/37/32	47/45/37/29
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB (A)	36/31/27/19	37/33/29/20	42/38/35/32	47/45/37/29
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al	mm	705x265x193	705x265x193	875x212x304	975x222x318
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al	mm	772x325x263	772x325x263	945x390x296	1050x397x301
Peso neto / Peso bruto		kg	6,7/8,5	6,7/8,5	10,0/12,4	11,6/14,4
Unidad exterior						
Volumen de aire		m³/h	1500	2100	2200	2500
Potencia sonora		dB	62	65	65	68
Presión sonora		dB	51	52	54	57
Instensidad abs. en funcionamiento en frío/calor	máx.	A	5,3	6,5	9,1	10,5
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al	mm	660x245x463	700x245x544	800x280x553	800x280x553
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al	mm	767x314x516	819x320x592	902x375x614	902x375x614
Peso neto / Peso bruto		Kg	19,2/21,5	22/24,2	29/32	32,7/36,5
Tipo de compresor			Rotativo inverter	Rotativo inverter	Rotativo inverter	Rotativo inverter
Datos de instalación						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante		g	460	490	830	900
Tubería de líquido		mm(pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas		mm(pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	12,70 (1/2)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante		m	5	5	7	7
Longitud máxima de tubería / altura		m	15/10	15/10	20/10	25/15
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar		g/m	20	20	20	20
Limites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (exterior)	mín.-máx.	°C	-20~50 (exterior)			
Limites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (exterior)	mín.-máx.	°C	-20~24 (exterior)			

Los datos que se mencionan en este folleto son meramente indicativos y pueden variar.
Antes de adquirir cualquiera de nuestros productos, es recomendable verificar los datos con el distribuidor.

SPLIT AIRZEN

MULTISPLIT | 3,8 kW | 4,7 kW



NOVEDAD 2025

A++ / A+++

Self Clean | Tarjetero On/Off | Silencioso

Wi-Fi | I Feel

YR - HE 2

- La tecnología **Self Clean** congela la superficie del evaporador en contacto con la humedad del aire y elimina el polvo durante el proceso de descongelación.
- El **mando a distancia tiene un sensor incorporado** que mide la temperatura de la habitación y regula la temperatura de acuerdo con las necesidades de los usuarios, para un confort absoluto.
- Tarjetero On/Off
- Unidades **silenciosas**, comfort absoluto

MODELO	UNIDAD INTERIOR		AZ09QHW-IN AZ09QHW-IN AZ2U40-OUT	AZ09QHW-IN AZ12QHW-IN AZ2U50-OUT	AZ12QHW-IN AZ12QHW-IN AZ2U50-OUT
Datos de rendimiento					
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	3,8 (0,9 - 4,2)	4,7 (1,2-5,0)	4,7 (1,2-5,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	4,2 (1,5-4,8)	4,8 (1,5 - 5,7)	4,8 (1,5 - 5,7)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	215	270	270
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1085	1400	1400
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
		Posición	exterior	exterior	exterior
Unidad exterior					
Volumen de aire		m³/h	2200	2400	2400
Potencia sonora - REFRIGERACIÓN		dB	62	63	63
Potencia sonora - CALEFACCIÓN		dB	62	63	63
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB (A)	52	53	53
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB (A)	52	53	53
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al	mm	800x280x553	800x280x553	800x280x553
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al	mm	902x375x614	902x375x614	902x375x614
Peso neto / Peso bruto		kg	34.0/37.0	36.0/39.0	36.0/39.0
Datos de instalación					
Refrigerante			R32	R32	R32
Tubería de líquido		mm(pulgadas)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Tubería de gas		mm(pulgadas)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante		m	20	20	20
Longitud máxima de tubería / altura		m	30/15	30/15	30/15
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar		g/m	20	20	20
Control Remoto					
Control		Estándar	YR - HE 2		

Los datos que se mencionan en este folleto son meramente indicativos y pueden variar.
Antes de adquirir cualquiera de nuestros productos, es recomendable verificar los datos con el distribuidor.

CONDUCTO AIRZEN

MONOSPLIT | 5,0 kW | 7,1 kW | 9,5 kW | 12,4 kW



NOVEDAD 2025

A++ / A++

Compacto | Instalación Flexible | Silencioso | Fácil Instalación

- Conducto **compacto y de alta resistencia**, diseñado para instalaciones exigentes. Garantiza máxima eficiencia, durabilidad y seguridad en entornos desafiantes.
- Sistema **diseñado para una instalación sencilla y ágil**, adaptándose a las exigencias del entorno. Su flexibilidad permite un montaje preciso y eficiente, optimizando tiempos y asegurando un rendimiento fiable
- Unidades **silenciosas**, comfort absoluto

MODELO	UNIDAD INTERIOR		AZDUCT50	AZDUCT71	AZDUCT105	AZDUCT125
	UNIDAD EXTERIOR		AZ1U50	AZ1U71	AZ1U105	AZ1U125
Datos de rendimiento						
Potencia entregada - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	12,4 (3,0-13,0)
Potencia entregada - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	6,0 (2,0-6,2)	7,6 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	13,6 (4,0-15,5)
Potencia absorbida - REFRIGERACIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	1,5 (0,5-2,0)	2,1 (0,5-3,0)	2,7 (0,5-4,0)	4,1 (1,0-6,0)
Potencia absorbida - CALEFACCIÓN	nom. (mín.-máx.)	kW	1,4 (0,6-2,0)	2,0 (0,5-2,6)	2,8 (0,5-4,0)	3,6 (1,0-6,0)
Eficiencia energética	EER	W/W	3,2	3,2	3,4	3,0
	COP	W/W	3,7	3,8	3,7	3,7
REFRIGERACIÓN Pdesign	35°C	kW	5,0	7,1	9,5	12,4
CALEFACCIÓN Pdesign	-10°C	kW	4,5	5,0	7,2	8,3
Eficiencia energética	SEER	W/W	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,2 (A++)	6,1 (A++)
	SCOP	W/W	5,3 (A++)	5,3 (A++)	5,3 (A++)	5,3 (A++)
Consumo anual de energía - REFRIGERACIÓN		kWh/a	291	390	544	710
Consumo anual de energía - CALEFACCIÓN		kWh/a	1782	1800	2792	2980
Fuente de alimentación		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
		Posición	exterior	exterior	exterior	exterior
Unidad interior						
Volumen de aire tratado		m³/h	1020/900/780/550	1400/1260/1050/880	600/1480/1360/1240	2250/1960/1680/1500
Potencia sonora - REFRIGERACIÓN		dB	56	58	61	65
Potencia sonora - CALEFACCIÓN		dB	56	58	61	65
Presión sonora - REFRIGERACIÓN		dB (A)	43/37/30/28	44/41/39/36	47/44/40/37	48/45/42/39
Presión sonora - CALEFACCIÓN		dB (A)	43/37/30/28	44/41/39/36	47/44/40/37	48/45/42/39
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al	mm	1100x700x248	1100x700x248	1100x700x248	1100x700x248
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al	mm	1316x866x318	1316x866x318	1316x866x318	1316x866x318
Peso neto / Peso bruto		kg	31/35	31/35	38/42	48/57
Unidad exterior						
Volumen de aire		m³/h	3000	3000	3500	4200
Presión Estática		Pa	25/37/50/70/90/100/110/120/130/150	25/37/50/70/90/100/110/120/130/150	25/37/50/70/90/100/110/120/130/150	25/37/50/70/90/100/110/120/130/150
Potencia sonora		dB	63	68	68	72
Presión sonora		dB	51	54	54	58
Instensidad abs. en funcionamiento en frío/calor	máx.	A	5,3	6,5	8,6	10,5
Dimensiones netas	An. x Pr. x Al	mm	820x306x642	890x340x700	950x370x815	950x370x965
Dimensiones brutas	An. x Pr. x Al	mm	940x390x697	985x430x720	1085x465x850	1050x485x1130
Peso neto / Peso bruto		Kg	37,8/40,5	37/42	56/60	63/73
Tipo de compresor			Rotativo inverter	Rotativo inverter	Rotativo inverter	Rotativo inverter
Datos de instalación						
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Carga de refrigerante		g	1100	1300	1700	2300
Tubería de líquido		mm(pulgadas)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Tubería de gas		mm(pulgadas)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Longitud de tubería estándar sin carga de refrigerante		m	7	10	30	30
Longitud máxima de tubería / altura		m	25/15	50/30	50/30	50/30
Carga de refrigerante adicional sobre la longitud estándar		g/m	20	45	45	45
Limites de funcionamiento - REFRIGERACIÓN (exterior)	mín.-máx.	°C	-20~46 (exterior)			
Limites de funcionamiento - CALEFACCIÓN (exterior)	mín.-máx.	°C	-20~24 (exterior)			

Los datos que se mencionan en este folleto son meramente indicativos y pueden variar.
Antes de adquirir cualquiera de nuestros productos, es recomendable verificar los datos con el distribuidor.